



Eurl BELHADJI MOHAMED

Tel: (0540) 275641 - (0696) 48 68 77 * Fax: (021) 22 03 21 eurl.belhadji@gmail.com

Hai Ben Zerga (04) Lot 74 - Bordj El-Kiffan -

NIF: 00126100577307 **RC N°:** 16/01 - 1005773 B 12 **N° d'article:** 163016720019

Fiche Technique du SABLEUSE

Nos sableuses sont fixes pour installation ou mobiles pour chantiers.

Nos sableuses sont fabriquées selon les normes internationales et sont utilisées pour toutes les installations pour la préparation et finition des surfaces ainsi que pour les chantiers où l'on retrouve les rudes conditions et possèdent une paire de roues pour leurs déplacements. Toutes les cuves possèdent une forme supérieure concave permettant un remplissage facile, dont l'orifice de chargement est automatiquement fermé sous la pression par un cône. Un fond conique inférieur permet un écoulement fluide de l'abrasif.

Elles possèdent une trappe de visite pour une inspection intérieure de maintenance, ainsi qu'une prise de fourche pour la manutention. Elles sont fournies avec un certificat de conformité. La pression de service standard est de 5 bars, mais peut être de 7 à 8 bars suivant les exigences.

Elles sont à commande manuelle et peuvent recevoir tous types de montage ou accessoires.

Nos sableuses sont munies d'un ensemble d'accessoires, tels que:

- cône de fermeture et joint torique,
- clapet anti-retour et coude de décompression,
- vannes de fermeture et vannes de dosage,
- détendeurs d'air et manomètres de contrôle,
- tuyaux de sablage 38x48 avec raccords et portes buses,
- buses en carbure de tungstène suivant besoin.

Toutes pièces d'usure et de rechange ainsi que les pièces détachées peuvent être remplacées sur commande et suivant les interfaces standards.

• Modèle proposé :

<u>Désignation</u>	Sableuse avec Embout
<u>Model</u>	S100
<u>Capacité de la cuve (Litres)</u>	150, 200, 250, 300 Litres (Suivant besoin).
<u>Longueur Flexible 38x48</u>	15 m (Ou suivant besoin).
<u>Diamètre sortie buse :</u>	5,5 mm. (Ou suivant besoin).
<u>Pression de service Maxi.</u>	7 bars